

# Technische Information

## TELESTACK Typ LF 520

### Haldenförderband mit Aufgabetrichter

<b>Gewicht:</b>	Ca. 19,6 t		
<b>Transportabmessung:</b>	Breite: 2,92 m Höhe: 3,1 m Länge 16,6 m		
<b>Achtung Überlänge</b>	Transportvorlauf wegen Einzelgenehmigung ca. 10 Tage		
<b>Abmessung Einsatz:</b>	Breite: 4,06 m Höhe: 9,98 m Länge 22,70 m		
<b>Trichterinhalt:</b>	7,0 cbm - Öffnung 4.800 x 3.900 (L x B) - <b>Beschickbar mit Radlader !</b>		
<b>Aufgabegröße:</b>	Ca. 150 mm		
<b>Antrieb:</b>	Antriebsaggregat CAT Konstantdrehzahlmotor C4 - 98 kW, Stufe IIIA		
<b>Haldenhöhe:</b>	Ca. 9,0 m ( 24°)	<b>Haldenkapazität:</b>	Ca. 1.315 cbm (Herstellerangabe)
<b>Förderbandbreite:</b>	Gurtbreite 1200 mm		
<b>Vermietung:</b>	Aufstellung und Einweisung am Einsatzort durch Fachpersonal Fa. Höfler -Berechnung nach Aufwand -		
<b>Wochenmietpreis:</b>	<b>2350,-- EUR</b>	<b>**MB 190,-- EUR</b>	
<b>Monatsmietpreis:</b>	<b>7800,-- EUR</b>	<b>**MB 600,-- EUR</b>	
<b>**Maschinenbruch- versicherung:</b>	Abrechnung nach Wochentagen - (4.000,- EUR Selbstbeteiligung pro Schaden) <i>Förderbandschäden sind bei der Maschinenbruchversicherung ausgeschlossen</i>		
<b>Betriebsstoff :</b>	Diesel / Add Blue wird nach Verbrauch abgerechnet		
<b>Hinweis:</b>	Preis ab Lager 63755 Alzenau – Transportkosten gehen zu Lasten des Kunden		



Alle genannten Preise verstehen sich netto, zuzüglich der gesetzlichen MwSt.